

CALÇAS P297 F/P



FICHA TÉCNICA EPI



CALÇAS DE PROTEÇÃO CONTRA O FRIO

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342: 2004 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE nº 0072/282/162/06/11/0045/EX02 06 11

NÍVEIS DE PERFORMANCE

RESISTÊNCIA AO RASGO DO TECIDO EXTERIOR	CONFORME
RESISTÊNCIA EVAPORATIVA R_{ET}	36 M ² PA/W
PERMEABILIDADE AO AR (ISO 9237)	CLASSE 2
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA	X
ISOLAMENTO TÉRMICO I_{CLER}	0.313M ² K/W (B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- PROTEÇÃO ISOTÉRMICA CONTRA TEMPERATURAS NEGATIVAS < - 5
- COSTAS MAIS ALTAS PARA PROTEÇÃO DA ZONA DOS RINS
- SUSPENSÓRIOS ELÁSTICOS
- FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- ABERTURA LATERAL COM FECHO DE 30CM COM VISTA E MOLAS EM CADA PERNA
- FÁCIL E RÁPIDO DE VESTIR
- 2 BOLSOS FRONTAIS ACOLCHOADOS
- ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

EMBALAGEM

CAIXA DE CARTÃO

ALERGIAS

MODELO COM ACABAMENTO ANTI-ALÉRGICO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

ARMAZENAR EM LOCAL SECO
PROTEGER DE TEMPERATURAS ELEVADAS E DA EXPOSIÇÃO A RAIOS UV
SEM A EMBALAGEM ORIGINAL, PODE SER SUSPENSO NUM CABIDE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER O EPI FECHADO QUANDO EM USO PARA GARANTIR PROTEÇÃO ISOTÉRMICA EFICAZ
ISOLAMENTO TÉRMICO PODE SER PREJUDICADO POR LIMPEZA INADEQUADA
NÃO REMOVER ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO
RESPEITAR INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR À MÃO EM ÁGUA TÉPIDA OU À MAQUINA EM CICLO LIGEIRO. NÃO USAR SOLVENTES OU LIXÍVIA, NÃO PASSAR A FERRO, NÃO LIMPAR SECO, NÃO SECAR EM MÁQUINA.



NÍVEIS DE PROTECÇÃO	ACTIVIDADE	LIGEIRA	MODERADA
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	1 HORA	- 15.30 ° C	- 32.40 ° C
	8 HORAS	- 1.10 ° C	- 18.40 ° C

COMPOSIÇÃO EPI

- TECIDO EXTERIOR 100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M²
- FORRO 100% POLYESTER 62 GR/M²
- ISOLAMENTO TÉRMICO 100% POLYESTER 220 GR/M²

- CORES PRETO, NAVY, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
- TAMANHOS XXS-XXXL